

VISCOMAT GEAR

Насосы шестереночного и лопастного типа для перекачки масла

Viscomat – это семейство насосов внутреннего профиля или лопастных и шестереночных насосов, сконструированных как современное, эффективное решение перекачивания масел и смазок. Благодаря наличию различных моделей Viscomat может удовлетворить следующие требования:

Перекачка большого количества продукта при среднем давлении между резервуарами.

Гарантия хорошей мощности потока при высоком давлении, когда насос должен обеспечивать расквашивание установленного барабана, внутренней системы подачи с фиксированной системой насосов.

Общие характеристики моделей:

Тихая работа

Регулярность потока, характеризуемая отсутствием пульсации.

Возможность работать с выборными подачами благодаря встроенному байпасу.

Высокая всасывающая мощность

Компактный дизайн

Характеристики

Асинхронный, закрытый, самовентилируемый АС мотор (уровень защиты IP55) может поставляться с различным уровнем напряжения и частотой.

Корпус насоса из прочного алюминия

Входящие/исходящие соединения с внутренней резьбой

Модель шестереночного типа

Стальные шестерни со специально спроектированным внешним профилем.

Механическая прокладка на моторной шахте, доступной со стороны насоса.

Встроенное самозапускающееся устройство.

Модель лопастного типа

Стальной ротор с резиновыми лопастями. Прокладка вращающейся шахты доступна со стороны насоса.

Технические данные

Поток от 4 до 50 л/мин

Давление от 4 до 25 бар

Продолжительность работы

Уровень шума меньше 70 dB.

код	описание	Макс. производительность		давление		Двигатель						Вес	Габариты в упаковке
						Однофазный		трехфазный					
		л/мин	Галл/мин	Бар	Па	В	Гц	В	Гц	рпм	Мощность	кг	мм
334900	Viscomat 70 M	25	6,6	6	85	230	50			1450	750	14,1	350x200x280
331900	Viscomat 70 T	25	6,6	6	85			400	50	1450	750	14,1	350x200x280
303M00	Viscomat 90 M	50	13,2	5	71	230	50			1450	1600	14,1	350x200x280
303000	Viscomat 90 T	50	13,2	5	71			400	50	1450	2000	14,1	350x200x280
30900A	Viscomat DC 120/1 12V	5	1,4	10	140	12						4,9	355x195x270
31002A	Viscomat DC 60/1 24V	4	1,2	5	70	24						3	255x125x150
304030	Viscomat Gear 200/2 M	9	2,4	12	170	230	50			1450	550	9	350x200x280
304050	Viscomat Gear 200/2 T	9	2,4	12	170			400	50	1450	550	9	350x200x280
304200	Viscomat Gear 200/2 110V	9	2,4	12	170	110	60			1750	550	9	350x200x280
304100	Viscomat Gear 200/2 M	9	2,4	12	170	230	60			1750	550	9	350x200x280
304300	Viscomat Gear 230/3 M	14	3,7	12	170	230	50			1450	750	12,5	350x200x280
304T40	Viscomat Gear 230/3 T	14	3,7	12	170			400	50	1450	750	12,5	350x200x280
304010	Viscomat Gear 350/2 M	9	2,4	25	355	230	50			1450	750	12,5	350x200x280
304T10	Viscomat Gear 350/2 T	9	2,4	25	355			400	50	1450	750	12,5	350x200x280
304110	Viscomat Gear 350/2 110V	9	2,4	25	355	110	60			1750	750	12,5	350x200x280